

1K Primer Filler Spray







LESONAL

Tekniskdatablad

27-07-2021

L2.01.03

Beskrivelse: 1K hurtig tørrende filler på spray. Findes i en gråskala: Hvid, grå og sort.

 <p>Rystes før brug</p>	 <p>Afstand 20-30 cm</p>	 <p>Påføres i krydslag</p>	 <p>5-10 minutter</p>	 <p>30 min v/ 20°C 15 min 60°C</p>	 <p>Efter anvendelsen vendes dåsen på hovedet og dysen tømmes</p>
---	---	---	--	--	--

Produkt: Lesonal 1K Primer Filler Spray

Kemisk basis: Blanding af fysisk tørrende og organiske opløsningsmidler

Bemærk: Omrystes før brug (indtil kuglen i spraydåsen har været hørbar i ca. 2 min)
Efter anvendelsen vendes dåsen på hovedet og dysen tømmes

Anvendelses metode

Underlag:	Kan anvendes på originale lakker Kan anvendes på gennemslibninger til bart metal Lesonal Polyesterspartel Lesonal 1K Etch Primer På store flader anbefales det at påfører en Lesonal 2K filler
Klargøring af underlaget:	Før der slibes rengøres overfladen for snavs og voks med Lesonal Degreaser. Anvend en klud til påføring og en anden til aftørring
Slibning af underlaget:	Tørslibning: P320-P400 Vandslibning: P600-P800
Påføring:	Påfør 2-3 lag, afluft til overfladen bliver mat imellem lagene. Generelt vil afluftningen tage 5-10 minutter ved 20°C
Tørring ved 20°C:	Efter 30 minutter ved 20°C kan 1K Primer Filler slibes, rengøres og påføres Lesonal WB Basecoat eller Lesonal Topcoat HS 420
Slibning af 1K Primer Filler spray:	Tørslibning: P400-P500 Vandslibning: P800-P1000

Lagerholdbarhed:	12 Måneder
Farve:	Hvid, grå og sort
Emballage:	400ml
Tips:	Sprøjteviften kan ændres fra rund til flad, ved at skifte til henholdsvis "rød" eller "hvid" dyse.

EB

Til professional brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).

Se teksten på produktetiketten.

Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og sikkerhed under arbejdet udførsel, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

Akzo Nobel Car Refinish AB.

Adresse: Mediavägen 1

S-135 27 Tyresö Sverige

Postboks: Box 224

Tel: 0046 850304100

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.

VIGTIGT: Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle personer der anvender dette produkt for ethvert andet formål, end specifik anbefalet i dette tekniskdatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os som leverandør af produktet til de oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugers ansvar at tage alle nødvendige trin for at opfylde kravene i de lokale regler og lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniskdatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke acceptere noget ansvar overhoved for egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået under anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge vores standartbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores politik om løbende udvikling. Det er forbrugers ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forud for anvendelsen af produktet.

Lakeringsproduktmærker nævnt i dette datablad er varemærker af eller med licens af Akzo Nobel.

Hovedkontor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com