

Flexible Additive






LESONAL

Tekniskdatablad

24-6-2021

L1.08.02

Beskrivelse: Flexible Additive kan tilsættes Lesonal 2K HS Primer Filler og 2K Filler 540, for at øge fleksibiliteten i disse produkter, så de kan anvendes til lakering af fleksible og meget fleksible plastikdele.

 			
<p>4:1 eller 2:1 2K HS Primer Filler + Flexible Additive = Blanding →</p>	<p>5 : 1 2K HS Primer Filler Blanding Universal Hærder</p>	<p>G</p>	<p>X</p>
<p>4:1 eller 2:1 2K Filler 540 + Flexible Additive = Blanding →</p>	<p>5 : 1 : 1 Filler 540 Blanding Universal Hærder Multi Fortynder</p> <hr/> <p>6 : 2 : 3 Filler 540 Blanding Universal Hærder Fortynder 540</p>	<p>G</p> <hr/> <p>H</p>	<p>X</p> <hr/> <p>X</p>

Produkt og tilhørende produkter:

Produkt: Lesonal Flexible Additive

Anvendes i: 2K HS Primer Filler
2K Filler 540

Råvarer: Special polyester bindemiddel

Anvendelsesmetode:

Blandeforhold: **Fleksibel plastik**

4 Dele - Fylder
1 Del - Flexible Additive

Meget fleksibel plastic eks. P.U.R. Soft

2 Dele - Fylder
1 Del - Flexible Additive

Efter tilsætningen af Flexible Additiv tilsættes hærder og fortynder efter blandeforholdet i de respective tekniske datablade.

Påføring:	Som beskrevet I det tekniske datablad for det anvendte produkt.
Tørretid:	Lidt langsommere end beskrevet I det tekniske datablad for det anvendte produkt.
Lagerholdbarhed:	2 år

EB

Til professional brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).

Se teksten på produktetiketten.

Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og sikkerhed under arbejdet udførsel, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

Akzo Nobel Car Refinish AB.

Adresse: Mediavägen 1

S-135 27 Tyresö Sverige

Postboks: Box 224

Tel: 0046 850304100

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.

VIGTIGT: Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle personer der anvender dette produkt for ethvert andet formål, end specifikt anbefalet i dette tekniskedatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os som leverandør af produktet til de oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugers ansvar at tage alle nødvendige trin for at opfylde kravene i de lokale regler og lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniskedatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke acceptere noget ansvar overhoved for egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået under anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge vores standardbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores politik om løbende udvikling. Det er forbrugers ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forud for anvendelsen af produktet.

Lakeringsproduktmærker nævnt i dette datablad er varemærker af eller med licens af Akzo Nobel.

Hovedkontor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com