

Tilbehørsprodukter

Teknisk datablad



4-03-2004

1/2

L5.02.01

Beskrivelse

Udviklet til anvendelse i vandbaserede produkter

Lesonal
Degreaser WBLesonal
Guncleaner WBLesonal
Separator WBLesonal
Ready mixed additiveLesonal
Aktivator WB**Degreaser WB:**

Formålet med rengøring og affedtning er at fjerne snavs, olie, voks, silikone mm. Hvis dette ikke gøres grundigt, vil der opstå risiko for dårlig vedhæftning. Rengør derfor overfladen grundig inden der startes med at slibe.

Produkt:

Vandbaseret affedter til metal, aluminium, zink behandlet stål, Lesonal primer, filler og alle eksisterende lakker.

Anvendelses metode:

Påfør Lesonal Degreaser med en klud, skrub overfladen grundigt. Umiddelbart efter påføringen anvendes en ny ren klud til aftørring.

Bemærk: Det anbefales at anvende den opløsningsbaserede Lesonal Degreaser som den første behandling.

Guncleaner WB:

Rengøringsmiddel der anvendes til at rengøre værktøj der er anvendt til vandbaserede produkter.

Produkt:

Anvendes til rengøring af sprøjtepistoler, der har været anvendt til vandbaserede produkter, anvendes også i pistolvaskere til vandbaserede produkter.

Anvendelsesmetode**Før påføringen:**

Før påføring af vandbaserede produkter renses pistolen med Guncleaner WB

Efter påføringen:

Omgående efter at sprøjtepistolen er tømt, renses pistolen grundigt med Lesonal Guncleaner WB, derefter blæses pistolen tør både indvendig og udvendig

Hvis den samme sprøjtepipistol også anvendes til opløsningsmiddel baserede produkter, renses der også med cellulosefortynder eller med Multi fortynder

Bemærk: Det anbefales at have sprøjtepistoler der kun anvendes til vandbaserede produkter

Separator WB:

Anvendes i pistolvaskere for at adskille farve partikler fra forurenede Guncleaner WB

Produkt:

Kan anvendes i Lesonal Guncleaner WB

Anvendelses metode:

Tilsæt 1.5 % Lesonal Separator til den forurenede Guncleaner WB. Hvis det er nødvendigt kan der tilsættes ½ % ekstra Separator WB, for at koagulere den resterende forurening.

De forskellige pistolvaskere fungerer efter det samme princip.

Trin 1:

Tilsæt Lesonal Separator til den forurenede Guncleaner

Trin 2:

Bland omhyggeligt indtil farvepartiklerne er koaguleret

Trin 3:

Adskil de faste partikler ved at anvende en filterpose

Trin 4:

Den rensede Lesonal Guncleaner kan anvendes igen

Bemærk: Det anbefales at blande den rensede Guncleaner 1:1 med ny Guncleaner for at opnå den bedste effekt.

Tilbehørsprodukter

Sprøjteklar additiv:	Additiv der anvendes til at forlænge brugstiden af blandede Lesonal WB farver (solide, metal og pearl) til maksimum 3 måneder
Anvendelses metode:	Tilsæt 5 % sprøjteklar additiv til den blandede Lesonal WB farve, anvend en vægt, omrør grundigt, derefter kan produktet anvendes op til 3 måneder.
Activator WB	Additiv der anvendes for at undgå tørsprøjtning ved lav luftfugtighed, på store flader eller under varme påføringsforhold Additiv der anvendes til at fortynde 1K primer WB for at opnå den rigtige viskositet.
Anvendelses metode:	Tilsæt 5 til 10 % til Lesonal WB og omrør omhyggeligt for at forbedre flydningen under kritiske forhold For 1k Primer WB: se TDS L2.07.01
Lagerholdbarhed:	Degreaser WB: 4 år Guncleaner WB: 4 år Separator WB: 4 år i en lukket beholder 4 timer ved påvirkning af fugt Sprøjteklar additiv: 1 år Aktivator WB: 4 år

Sikkerheds og miljøinformation: Disse produkter er kun til professionel anvendelse: Se sikkerhedsdatabladet og sikkerhedsetiketten for mere specifik information: Brugeren af disse produkter skal efterkomme landets sikkerheds og miljø lovgivning, samt overholde affalds forskrifter: Informationen i dette datablad er givet i god tro, men kan ikke ses som nogen garanti, eftersom det endelige resultat er afhængigt af faktorer udenfor vor kontrol.